

OMEGA

BATERIA 118 RT



INFORMACIÓN GENERAL

- + Rejillas positivas Plomo-Antimonio y negativas Plomo-Calcio
- + Separador de Polietileno Microporoso: 10 sobres por celda de 5 1/8"
- + Construcción caja y tapa de Polipropileno sellado térmicamente.
- + Tapones con retardante de flama
- + Gravedad específica del ácido a plena carga: 1.250 mínimo
- + Polaridad de ensamble poste positivo de lado izquierdo de frente a la etiqueta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BCI	31 T
No. placas / celda	21
Aplicación	Servicio pesado
Voltaje a circuito abierto	12.60
Dimensiones cm (largo x ancho x alto)	33.5 x 17.5 x 23.5
Peso (kg)	26
Polaridad	(+) / (-)
Capacidad de arranque 0°C Amp	1125
Capacidad de arranque en frío -18°C Amp	900
Capacidad de reserva (min)	190

RECOMENDACIONES

- + Antes de recargar la batería asegúrese que el nivel del electrolito es el correcto
- + Mantenga la batería limpia y libre de humedad
- + Limpie las terminales de la batería, cables y accesorios

GARANTÍA (MESES)

Sin costo	12
Prorrata	0