

SOLAR HOUSE

MODELO
CP-150L



SOLAR HOUSE



DESCRIPCIÓN.

Calentador Solar de agua. de 150 lts. de capacidad, con panel plano de Cristal Templado de 3.2 mm de espesor.

ESPECIFICACIONES TERMOTANQUE

Tipo de material	Acero al carbón
Diámetro del Tanque	585 mm
Largo	963 mm
Recubrimiento exterior	Lámina pintada al horno
Recubrimiento interior contra corrosión	Porcelanizado
Capacidad de almacenamiento nominal	151.8 Lts
Tipo de material aislante	Espuma de poliuretano
Cuenta con ánodo de sacrificio	Sí

ESTRUCTURA DE SOPORTE

Tipo de material	PTR de 1" pintado
------------------	-------------------

SISTEMA INTEGRAL

Área de colección nominal	1.88 m ²
Área de colección real	1.88 m ²
Orientación preferente	Sur
Inclinación o ángulo de uso	De 17 a 27 grados
Temperatura de operación	60 °C
Presión máxima de operación	3 kg / cm ²
Peso vacío	78 kg
Peso lleno de agua	230 kg
Material de sellado entre área de apertura y caja o marco	Silicón

MODELO

CAPACIDAD TANQUE

COLECTOR

PRESIÓN DE TRABAJO

CP-150L

150 lts.

1.88 m²

3.0 kgf/cm²